

# Технические характеристики

## FineFloor

Коллекция	R-Line
Артикулы	FF-11XX
Толщина, мм	4,5
Защитный слой, мм	0,5 PVC
Доп. защитный слой	PU
Замковое соединение	Click-Click
Фаска	4V крашенная
Тиснение	Хаотичное
Интегрированная подложка	Нет
Вес, кг/м <sup>2</sup>	9,07

## Размер и упаковка

Ширина, мм	183
Длина, мм	1 220
Толщина, мм	4,5
Штук в упаковке	8
М <sup>2</sup> в упаковке	1,79
Кг в упаковке	16,2
Количество упаковок на паллете, шт.	75
М <sup>2</sup> на паллете	133,95
Вес паллета, кг	1 235
Размер паллета (Д×Ш×В), мм	1 200×100×750

# R10

Категория  
противоскольжения

# 23–33

Класс  
износостойкости

# E1

Формальдегидная  
группа

# KM2

Класс пожарной  
опасности



# R-Line

## Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔL <sub>w</sub> , дБ	11
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	23–33
Светостойкость	≥ 6
Электрическое сопротивление, Ом	≤ 5×10 <sup>15</sup>
Стабильность размеров	≤ 0,22%
Остаточная деформация, мм	0,053
Прямоугольность/ прямолинейность, мм/м	0
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом, рекомендованная max t	28 °C
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая