

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА

UnderFloor

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

The logo for UnderFloor, with 'Under' in green and 'Floor' in blue.

Профессиональные подложки

Анализ рынка напольных покрытий показал возрастающую потребность в качественной профессиональной подложке для LVT покрытий.

Основываясь на проведенных исследованиях компания **Fine Floor** ввела в свой ассортимент линейку профессиональных подложек **UnderFloor**, которые обеспечивают качественную укладку и долговременную эксплуатацию пола.

Продукция под торговой маркой **UnderFloor** изготавливается в Польше и соответствует всем европейским нормам и стандартам качества.

Области применения

Уникальные качества подложки **UnderFloor**, позволяют использовать ее со свободнолежщими видами напольных покрытий:

- Кварц-винил / LVT
- Ламинат
- Паркетная доска
- Композитные модульные покрытия

Подложка **UnderFloor** улучшает акустический комфорт в помещении и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию пола.

UnderFloor

Общие свойства и преимущества

Compressive Strength

Подложка изготовлена из модифицированного экструдированного пенополистирола XPS высокой плотности, что дает конечному продукту исключительно **высокие показатели прочности на сжатие (400 кПа)**, обеспечивая необходимую **твердость основания**

Floor Durability

Благодаря высокой плотности подложка UnderFloor обладает **максимальной устойчивостью** к нагрузке и подходит для использования в помещениях с значительной проходимостью.

Acoustic Comfort

Упругость XPS-материала подложки выступает в качестве демпфера и гасит звуковые колебания напольного покрытия **до 19дБ**.

Floor Heating

Равномерное распределение тепла по поверхности сокращает время на прогрев пола.

Aqua-Stop

Свойство влагоизоляции обеспечивает высокую защиту от влаги и предотвращает возникновение грибка.



UnderFloor

Профессиональная ПОДЛОЖКА SILVER LINE

Профессиональная подложка подходит для укладки **под свободнолежащие напольные покрытия**: кварц-винил, ламинат и другие модульные напольные покрытия.

Инновационные технологии, использованные в подложке Silver Line:

Anti-Slip

Защита напольного покрытия от сдвига на поверхности основания.

Silver Shield


Фольгированный экран отражает от своей поверхности тепло и фокусирует его внутри помещения.

Thermal Resistance


Может использоваться с инфракрасными пленочными теплыми полами благодаря поверхности Silver Shield.

Smart Tape


Клеящая лента служит для скрепления параллельных полос подложки между собой.



Anti-Slip



Silver Shield



Smart Tape

Тип укладки	замковый
Верхний слой	Silver shield
Вес, кг/м ²	0,33
Размер и упаковка	
Ширина, мм	1180
Длина, мм	5300
Толщина, мм	1,5
Штук в уп.	1
м ² /уп.	6,25
кг/уп.	2,1
Результаты тестов	
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,04
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	19
Динамическая нагрузка, количество циклов	400 000
Паропроницаемость, Sd	150
Прочность на сдвливание, кПа	400
Выравнивание точечных неровностей, мм	≤1
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	<2
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	КМ4
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28

Технические характеристики

Высокое качество профессиональной подложки **Under Floor** подтверждается результатами проведенных испытаний.

Показатель прочности на сжатие **400 кПа** гарантирует твердость основания, требуемую для укладки кварц-виниловой плитки.

Низкая теплопроводность материала подложки и отличные показатели звукоизоляции ударного шума сделают ваш пол еще более «теплым» и «тихим».